
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:51

Link do produktu: https://www.karnisz-e.pl/aluminiowa-szyna-sufitowa-ms-zero-do-zabudowy-zaslony-wyplywajace-z-sufitu-p-519.html



Aluminiowa szyna sufitowa MS ZERO do zabudowy

Cena	**51,00 zł**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**SASMS0**

Opis produktu

Szyna sufitowa MS ZERO

to niewidoczny system zawieszenia zasłon całkowicie wtopiony w sufit. Zasłony zawieszone pod samym sufitem wyłaniają się spod niego, nie widać żadnej konstrukcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu efekt wizualny zasłony spływającej z samego sufitu jest doskonały. Idealne harmonizuje z modernistycznymi wnętrzami charakteryzującymi się minimalizmem i funkcjonalnością.

Szyna sufitowa MS ZERO wykonana jest z ekstrudowanego stopu aluminium i pokryta warstwą białego lakieru proszkowego (RAL 9003). Szyna ta przeznaczona jest do montażu w zabudowach sufitów podwieszanych wykonanych w szczególności z płyt gipsowo – kartonowych.
Montaż szyny MS ZERO należy wykonywać na etapie wykańczania sufitu.

Możliwe warianty zabudowy szyny sufitowej MS ZERO:

- płytami przyklejanymi bezpośrednio do sufitu
- płytami przykręcanymi bezpośrednio do sufitu
- płytami umocowanymi do obniżonej konstrukcji sufitu podwieszonego

(zdjęcia poszczególnych wariantów w galerii produktu).

Montaż dokonywany jest bezpośrednio do wnęki o szerokości 17 mm za pośrednictwem umieszczonych w szynie eliptycznych otworów montażowych rozmieszczonych w odstępach co 30 cm, przez które wkręcany jest wkręt montażowy. Szyna wyposażona jest w poziome 6 mm półki, których zadaniem jest maskowanie połączenia płyty gipsowej z szyną. Po zamontowaniu szyna wtapia się wizualnie w sufit, a widoczny jest tylko 6 mm kanał ślizgowy, przez który wyprowadzone są ślizgi trzymające tkaninę.



foto Marcin Dekor

Uwaga!

Szyna jest **bez wyposażenia w zawieszki** do zamocowania tkaniny, które należy dokupić oddzielnie (zakładka akcesoria dodatkowe) - dostępne opcje: ślizg agrafka lub ślizg z żabką.

Parametry szyny sufitowej MS ZERO:

wymiary: 28×12,5 mm
długość maksymalna: 600 cm
szerokość wnęki montażowej: 17 mm
zastosowanie: Szyna służąca do zawieszania firan i zasłon montowana do sufitu
montaż: bezpośrednio do sufitu za pośrednictwem wkrętów, lub do przygotowanej konstrukcji.
wykończenie: lakier proszkowy
kolor: biały RAL9003
szerokość kanału ślizgowego: 6,5 mm
materiał : stop aluminium 6060 T6
dopuszczalne obciążenie: 8 kg/mb

Szyny wykonujemy **na każdy wymiar**. Maksymalna długość szyny do przesyłki kurierem wynosi 300 cm. W przypadku zamówienia dłuższych szyn zostaną dostarczone w dwóch częściach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres długości szyny: 100 - 200 cm , 201 - 240 cm , 241 - 300 cm