



Dane aktualne na dzień: 07-05-2026 09:59

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/ekskluzywny-karniszowy-mechanizm-rolety-rzymskiej-sterowany-sznurkiem-p-454.html>



## Ekskluzywny karniszowy mechanizm rolety rzymskiej Lux 202 sterowany sznurkiem, z płaskim obciążnikiem

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>724,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>             |
| Numer katalogowy | <b>MRS202P</b>            |
| Producent        | <b>Scaglioni (Włochy)</b> |

### Opis produktu

Ekskluzywny system mini rolety rzymskiej do instalacji na ścianie lub na ramie okiennej.

W standardowych mechanizmach rolety rzymskiej tkaninę mocuje się za pomocą wszytej w nią taśmy rzepowej do przedniej części mechanizmu. Górna krawędź rolety z doszytą z tyłu taśmą rzepową nie zawsze wygląda estetycznie, gdyż w wielu przypadkach tkanina marszczy się po przeszyciu.

Nasz nowy mechanizm niweluje ten problem, ponieważ jest wyposażony w elegancką maskownicę, która skrywa niedoskonałości wykończenia materiału rolety.

Tkaninę łatwo się zdejmuje i zakłada na mechanizm, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, które umożliwia odchylenie maskownicy do tyłu poprzez obrócenie jej o kąt 90°.

Cały mechanizm wykonany jest z aluminium, dostępny w kolorze satyna mat. System odstaje od powierzchni montażu zaledwie 27 mm, przy czym sama tkanina rolety jest odległa zaledwie o 12 mm.

Mechanizm sznurkowy Lux 202 jest wyposażony w blokadę sznurka wykonaną z mosiądzu oraz w system kontroli sznura zapewniający równomierną pracę.

W komplecie aluminiowy płaski obciążnik, wkładany w tunel w dolnej części rolety.

Wymiary maskownicy (przekrój poprzeczny): 24x10 mm.

Wymiary szyny obciążającej 30x4 mm.

Maksymalna długość mechanizmu (szerokość rolety): 110 cm

maksymalna długość sznurków podciągających: 250 cm.

Standardowo mechanizm jest wyposażony w uchwyty do montażu ściennego. Dostępne są także opcje bezinwazyjnego montażu na ramie okna za pomocą dodatkowych uchwytów:

- transparentnego uchwytu z regulowaną głębokością - do ram o grubości 16 - 23 mm
- metalowego uchwytu na ramę o grubości 5 mm
- 

Poniższa tabela zawiera informacje o ilości linek podciągających w zależności od szerokości rolety (długości mechanizmu):

|             |    |
|-------------|----|
| szerokość   | 50 |
| ilość linek | 2  |



Rolety można zamówić na każdy **wymiar pośredni** pomiędzy wyszczególnionymi w tabeli powyżej. W takim przypadku należy dokonać zakupu systemu w **wyższym pełnym wymiarze** i w komentarzu podać dokładny wymiar na jaki przyciąć mechanizm.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 50 cm , 60 cm , 70 cm , 80 cm , 90 cm , 100 cm , 110 cm

**strona sterowania:** prawa , lewa

**uchwyt:** ścienny , bezinwazyjny , bezinwazyjny 5 mm

### Jak zamówić

Zmierz szerokość otworu okiennego i dodaj co najmniej 11 cm. Roleta będzie zachodziła na ścianę po 5 cm z każdej strony szerokości i dzięki temu unikniesz nieestetycznych prześwitów. Długość zamówieniowa mechanizmu jest o 1 cm większa niż szerokość tkaniny rolety.

1. W polu **długość mechanizmu** obok zdjęcia produktu kliknij na strzałkę, aby wybrać odpowiednią długość mechanizmu.
2. Zdecyduj z której strony najwygodniej będzie Ci obsługiwać roletę: prawej czy lewej, i zaznacz stosowne kółeczko.
3. Wybierz z listy rozwijanej uchwyt ścienny / bezinwazyjny / samoprzylepny.

Długość mechanizmuMechanizm rolety może mieć długość mieszczącą się pomiędzy wymiarami z tabeli wyboru długości mechanizmu. W takim przypadku wybierz najbliższy wyższy wymiar, a w komentarzu do zamówienia określ długość jaką potrzebujesz. Mechanizm dotniemy dokładnie do takiej długości.

#### Uwaga!

Długość zamówieniowa mechanizmu = szerokość tkaniny rolety + 1 cm

Montaż ścienny rolety - wymiary mechanizmu, tkaniny i maskownicy:



Jeśli chcesz, aby Twoja roleta była wyposażona w **szprosy** usztywniające, zamów je oddzielnie

► [szprosy transparentne 4 mm](#) lub

► [szprosy białe z włókna szklanego 5 mm](#).

Ilość szprosów zależy od wysokości rolety. Szprosy rozmieszcza się w odległościach od 20 do 30 cm. Im większa odległość pomiędzy szprosami, tym większe fałdy będą po złożeniu rolety. Odległość ta nie powinna być większa niż 30 cm.



---

Bezpieczeństwo

SCAGLIONI Srl

Via Mandolossa, 163

25064 - Gussago (BS)

[scaglioni@scaglioni.it](mailto:scaglioni@scaglioni.it)