



Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 17:37

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/mechanizm-rolety-rzymskiej-otwarty-z-mozliwoscia-wypinania-linek-p-383.html>

Mechanizm rolety rzymskiej otwarty



Cena	167,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - 7 dni roboczych
Czas wysyłki	7 dni
Producent	Marcin Dekor

Opis produktu

Mechanizm łańcuszkowy rolety rzymskiej - otwarty.

Co wyróżnia mechanizm otwarty rolety rzymskiej

Cechą mechanizmu jest **możliwość wypinania sznurków podciągających** roletę razem z tkaniną, co pozwala na ich wyczyszczenie, a także znacznie ułatwia ponowne zakładanie rolety po wypraniu tkaniny. W pierwszej kolejności wpinasz sznurki w mechanizm, a następnie przypinasz roletę z tkaniny do rzepa w mechanizmie. Wpinanie sznurków odbywa się przy pomocy maleńkich plastikowych końcówek. Dzięki takiemu systemowi nie musisz przewlekać sznurków podciągających w kółeczka lub taśmy przyszyte do tkaniny, one tam są cały czas. System nawijania linek jest ukryty w estetycznej aluminiowej kasetce lakierowanej na kolor biały.

Wybór koloru mechanizmu otwartego

Kolor mechanizmu: biały.

Łańcuszek mechanizmu dostępny jest w kolorach:

- białym z tworzywa
- brązowym z tworzywa
- srebrnym metalowym

Miejsce montażu rolety rzymskiej

Możliwość instalacji systemu do ściany, do sufitu lub do ramy okiennej. W przypadku okien z PCV istnieje możliwość bezinwazyjnego montażu do ramy okiennej skrzydła otwieranego lub uchylonego za pomocą specjalnych dodatkowych uchwytów, bez wiercenia otworów w ramie okna.

Mechanizm rolety rzymskiej w systemie otwartym standardowo jest wyposażony w przekładnię 1:1. W przypadku ciężkich rolet dużych rozmiarów możliwe jest wybranie przekładni 1:4. Dzięki niej potrzeba mniej siły do podciągnięcia ciężkiej rolety, a cały proces trwa wolniej (wykonuje się mniej obrotów łańcuszkiem).

Elementy mechanizmu otwartego rolety rzymskiej w komplecie



Kompletny zestaw mechanizmu otwartego rolety rzymskiej składa się z:

- aluminiowej kasety ze szpulkami nawijającymi linki podciągające roletę,
- mechanizmu łańcuszkowego,
- linek podciągających w ilości zależnej od szerokości rolety (zobacz tabelę w zakładce: informacje techniczne),
- obciążnika rolety,
- kółeczek-gruszek do umocowania linek w tkaninie w ilości zależnej od szerokości rolety (zobacz tabelę w zakładce: informacje techniczne),
- uniwersalnych uchwytów montażowych do ściany/sufitu, a w przypadku wyboru tej opcji także uchwytów do bezinwazyjnego montażu .

Dodatkowe elementy zamawiane osobno

Komplet nie zawiera szprosów, które należy zakupić osobno:

▶[szpros biały Ø 5 mm z włókna szklanego](#),

▶[szpros transparentny Ø 4 mm z tworzywa](#).



Roleta rzymska ze szprosami



Roleta liftowana (bez szprosów)

Zautomatyzuj mechanizm rolety rzymskiej

Teraz możesz **zautomatyzować roletę z mechanizmem łańcuszkowym** za pomocą [elektrycznego silniczka napędzającego łańcuszek](#). Bez dodatkowych instalacji zmień swoją roletę sterowaną manualnie w elektryczną, z możliwością zaprogramowania czasu zasłaniania i odsłaniania.

Więcej informacji o elektrycznym sterowaniu roletą łańcuszkową w artykule [SMART BLINDS SPRYTNY SPOSÓB NA STEROWANIE ELEKTRYCZNE ROLETĄ Z ŁAŃCUSZKIEM](#), a silniczek dostępny [w naszym sklepie](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

długość mechanizmu: 45-50 cm , 51-60 cm , 61-70 cm , 71-80 cm , 81-90 cm , 91-100 cm , 101-110 cm , 111-120 cm , 121-130 cm , 131-140 cm , 141-150 cm , 151-160 cm , 161-170 cm , 171-180 cm , 181-190 cm , 191-200 cm , 201-210 cm , 211-220 cm , 221-230 cm , 231-240 cm , 241-250 cm , 251-260 cm , 261-270 cm , 271-280 cm , 281-290 cm , 291-300 cm
kolor łańcuszka: biały , brązowy , srebrny
przełożenie mechanizmu 1:4: nie , tak
strona sterowania: prawa , lewa
uchwyt: ściana/sufit , bezinwazyjny



Informacje techniczne

Ilość sznurków i uchwytów montażowych w zależności od szerokości rolety:

Szerokość cm Wys. do 300 cm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Ilość sznurków	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
Ilość uchwytów	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
Szerokość cm Wys. do 300 cm	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Ilość sznurków	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Ilość uchwytów	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6

Jak zamówić

Jeśli roletę chcesz zawiesić nad oknem zmierz szerokość otworu i dodaj co najmniej 10 cm. Roleta będzie zachodziła na ścianę po 5 cm z każdej strony szerokości i dzięki temu unikniesz nieestetycznych prześwitów.

1. W polu **długość mechanizmu** obok zdjęcia produktu kliknij na strzałkę, aby wybrać odpowiedni zakres długość mechanizmu. Dokładną długość mechanizmu, równą szerokości rolety wpisz niżej w polu **zamawiana długość mechanizmu**.
2. Zdecyduj o kolorze łańcuszka: biały, brązowy lub srebrny - i zaznacz odpowiednie kółeczko.
3. Zdecyduj z której strony najwygodniej będzie Ci obsługiwać roletę i zaznacz stosowne kółeczko.
4. Wybierz z listy rozwijanej uchwyt uniwersalny ściana / sufit.

W przypadku rolet montowanych na ramach okien zmierz szerokość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami listewek przyszybowych. Możesz dodać jeszcze jeden centymetr, ale uważaj aby roleta nie zachodziła na klamkę okna./p>

Do okien z PCV należy stosować uchwyty do bezinwazyjnego montażu, które nakłada się na ramę okna i do nich przytwierdza się mechanizm.

Uchwyty bezinwazyjne nadają się tylko do montażu rolet na ramach otwieranych okien, nie można ich zastosować do okien typu fixe (nieotwieranych witryn).

Długość mechanizmu

Mechanizm rolety może mieć długość mieszczącą się w zakresie pomiędzy wymiarami z tabeli wyboru długości mechanizmu. Wybierz najpierw zakres długości, a następnie w polu **zamawiana długość mechanizmu** wpisz **dokładny wymiar równy szerokości rolety**. Mechanizm dotniemy dokładnie do takiej długości.

Jeśli chcesz, aby Twoja roleta była wyposażona w **szprosy** usztywniające, zamów je oddzielnie:

► [szprosy transparentne 4 mm](#) > lub
► [szprosy białe z włókna szklanego 5 mm](#).

Ilość szprosów zależy od wysokości rolety. Szprosy rozmieszcza się w odległościach od 20 do 30 cm. Im większa odległość pomiędzy szprosami, tym większe fałdy będą po złożeniu rolety. Odległość ta nie powinna być większa niż 30 cm.

Bezpieczeństwo



MARCIN DEKOR

Sp. z o.o. - Sp. komandytowa

ul. Terespolska 75,

05-074 Halinów,

Nowy Konik k. Warszawy

info@marcindekor.com.pl

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)